

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## Color Copy coated glossy

Büropapier / Kleinformat



**Hauptsorte:** Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaser

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** satiniert

**Zertifizierung:** FSC® C018175 Mix Credit, EU-Ecolabel, Cradle to Cradle Certified®



### Technische Richtlinien für Color Copy coated glossy:

Eigenschaft/Einheit					Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	135 ± 3,0	170 ± 4,0	200 ± 6,0	250 ± 8,0	ISO 536
Weißheit mit UV D65, %	103,0 ± 2,0	103,0 ± 2,0	103,0 ± 2,0	103,0 ± 2,0	ISO 2470
Weißheit nach CIE, %	139 ± 2,5	139 ± 2,5	139 ± 2,5	139 ± 2,5	ISO 11475
Opazität, %	95,0 ± 1	97,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0	ISO 2471
Glätte Bekk, sec	1.000 ± 300	500 ± 150	400 ± 120	250 ± 75	ISO 5627
Glanz 75°	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4	TAPPI T 480
Dicke, µm	107 ± 4	136 ± 6	162 ± 7	213 ± 9	ISO 534
Feuchte absolut	4,8	4,8	4,8	4,8	ISO 287